

MEZCLADORA DE CONCRETO 3,0 BULTOS HIDRÁULICA

RP



www.equiposhurtado.com



Asesoría

Cómprala en línea

Repuestos y Servicios

Nacional

Garantía 12 Meses

Uso Profesional



DIÉSEL 28 HP - LOMBARDINI

ELÉCTRICO 15 HP – 3F - SIEMENS



MEZCLADORA DE CONCRETO RP HIDRÁULICA

REF. MCRP3B-H-O

SISTEMA DE CARGA TOLVA HIDRÁULICA

CAPACIDAD DE PRODUCCION DE 10 A 15 M³ /H

VELOCIDAD TAMBOR DE 24 RPM

TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO DE 30 GALONES

TANQUE DE AGUA DE 30 GALONES

LLANTAS NEUMATICAS DE 600 X 16

RINES 16" X 4,5" X 5

ESTABILIZADORES 4 AJUSTABLES

PESO SECO 1,350 Kg SIN MOTOR

DIMENSIONES (La x An x Al) 4,0 x 2,1 x 2,7

De fabricación Nacional, la mezcladora hidráulica de 3 bultos, viene equipada con tambor reversible de accionamiento por motor hidráulico, con válvula de control.

El levante de la tolva de carga mediante cilindro hidráulico con válvula de control y tope para vibrar la tolva, tanque de aceite hidráulico con visor de nivel y temperatura, filtros de succión y retorno, tapa de llenado con filtro, tanque de agua con dosificador con escala y controles, suspensión sólida, bocines montados en rodamientos cónicos sellados

Barra de tiro desmontable.



Pruebala Ya !!!