

Maquinaria Liviana

## REGLA VIBRATORIA TIPO CERCHA

Regla vibratoria tipo Cercha diseñada para esparcir, vibrar y afinar concreto en la losa de piso, la vibración se realiza por medio de la puesta en rotación de un eje dispuesto con excéntricas ubicadas de forma equidistante. Su potencia y autonomía son los indicados para trabajos en extensas superficies, su diseño Reticular o Modular permite cubrir a la perfección placas para bodegas, viaductos, puentes, vías y andenes.



### FICHA TÉCNICA

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Longitud Regla    | 4,5 Metros                                  |
| Motor             | Gasolina                                    |
| Vibraciones x min | 8500                                        |
| Acabado           | Concreto, Superficie Profesional            |
| Ensamble de motor | Relación de poleas con amortiguador en base |
| Refuerzos         | Varilla estructural maciza de 1"            |
| Polea             | Directa a motor eje 1"                      |

### SKU

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Gasolina ECO 9HP      | RCV-4-5MGE9 |
| Gasolina KOHLER 9,5HP | RCV-4-5MGK9 |
| Gasolina HONDA 9HP    | RCV-4-5MGH9 |